



LUMINAIRES ENCASTRÉS À DEL GUIDE DE SPÉCIFICATION

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

Vie moyenne
50 000 H

Voltage
120 V

IRC
> 80

Type de fil
Classé FT4

Gradable
Oui

EnergyStar
Oui

	No. de produit	Format	Couleur de garniture	Watts	Lumens	Couleur (° Kelvin)	Diamètre extérieur	Ouverture découpée	Quantité de carton	CUP
	7650	Simple	Blanc	9W	650	3000 K	4,75" 120mm	4,25" 108mm	12	066364 560703
	76540	Paquet de 10	Blanc	9W	650	3000 K	4,75" 120mm	4,25" 108mm	4	066364 561168
	7652	Simple	Chrome satiné	9W	630	3000 K	4,75" 120mm	4,25" 108mm	12	066364 560727
	76660	Simple	Blanc	9W	650	3-4-5 K	4,75" 120mm	4,25" 108mm	12	066364 561502
	76560	Paquet de 10	Blanc	9W	650	3-4-5 K	4,75" 120mm	4,25" 108mm	4	066364 561519
	7654	Paquet de 4	Blanc	9W	650	3-4-5 K	4,75" 120mm	4,25" 108mm	8	066364 560802



LUMINAIRES ENCASTRÉS À DEL GUIDE DE SPÉCIFICATION

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

Vie moyenne
50 000 H






Voltage
120 V

IRC
> 80

Type de fil
Classé FT4

Gradable
Oui

EnergyStar
Oui

	No. de produit	Format	Couleur de garniture	Watts	Lumens	Couleur (° Kelvin)	Diamètre extérieur	Ouverture découpée	Quantité de carton	CUP
	76662	Simple	Noir	9W	650	3-4-5 K	4,75" 120mm	4,25" 108mm	12	066364 561520
	76534	Simple	Blanc	8W	750	3-4-5 K	4,75" 120mm	4,00" 102mm	12	066364 561335
	76533	Paquet de 10	Blanc	8W	750	3-4-5 K	4,75" 120mm	4,00" 102mm	4	066364 561328
	76536	Simple	Noir	8W	750	3-4-5 K	4,75" 120mm	4,00" 102mm	12	066364 561359
	7658	Simple	Blanc	14W	1000	3-4-5 K	6,89" 175mm	6,25" 159mm	12	066364 561007