



# LUMINAIRES ENCASTRÉS À DEL GUIDE DE SPÉCIFICATION

## CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

Vie moyenne  
**50 000 H**





Voltage  
**120 V**

IRC  
**> 80**

Type de fil  
**Classé FT4**

Gradable  
**Oui**

EnergyStar  
**Oui**

	No. de produit	Format	Couleur de garniture	Watts	Lumens	Couleur (° Kelvin)	Diamètre extérieur	Ouverture découpée	Quantité de carton	CUP
	7650	<b>Simple</b>	Blanc	9W	650	3000 K	4,75" 120mm	4,25" 108mm	12	066364 560703
	7654	<b>Paquet de 4</b>	Blanc	9W	650	3000 K	4,75" 120mm	4,25" 108mm	8	066364 560802
	76540	<b>Paquet de 10</b>	Blanc	9W	650	3000 K	4,75" 120mm	4,25" 108mm	4	066364 561168
	7652	<b>Simple</b>	Chrome satiné	9W	630	3000 K	4,75" 120mm	4,25" 108mm	12	066364 560727
	76660	<b>Simple</b>	Blanc	9W	650	3-4-5 K	4,75" 120mm	4,25" 108mm	12	066364 561502
	76560	<b>Paquet de 10</b>	Blanc	9W	650	3-4-5 K	4,75" 120mm	4,25" 108mm	4	066364 561519



# LUMINAIRES ENCASTRÉS À DEL GUIDE DE SPÉCIFICATION

## CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

Vie moyenne  
**50 000 H**






Voltage  
**120 V**

IRC  
**> 80**

Type de fil  
**Classé FT4**

Gradable  
**Oui**

EnergyStar  
**Oui**

	No. de produit	Format	Couleur de garniture	Watts	Lumens	Couleur (° Kelvin)	Diamètre extérieur	Ouverture découpée	Quantité de carton	CUP
	76662	<b>Simple</b>	Noir	9W	650	3-4-5 K	4,75" 120mm	4,25" 108mm	12	066364 561520
	76534	<b>Simple</b>	Blanc	8W	750	3-4-5 K	4,75" 120mm	4,00" 102mm	12	066364 561335
	76533	<b>Paquet de 10</b>	Blanc	8W	750	3-4-5 K	4,75" 120mm	4,00" 102mm	4	066364 561328
	76536	<b>Simple</b>	Noir	8W	750	3-4-5 K	4,75" 120mm	4,00" 102mm	12	066364 561359
	7658	<b>Simple</b>	Blanc	14W	1000	3-4-5 K	6,89" 175mm	6,25" 159mm	12	066364 561007